

Тип двигателя: Q3HS132S2C40

Характеристики:

Номинальные значения							Пусковые значения (кратность)				Перегрузочная способность M_k / M_N	Эффективность			Класс эффективности IEC 60034-30-1
Напряжение	Частота тока	Мощность	Скорость вращения	Потребляемый ток	Крутящий момент	$\cos(\varphi)$	Потребляемый ток I_A / I_N		Крутящий момент M_A / M_N			%			
В	Гц	кВт	об/мин	А	Нм	4/4	Y	Δ	Y	Δ		4/4	3/4	2/4	IE
400 / 690	50	5,5	2920	10,5 / 6,1	18,06	0,86	3,90	11,56	1,2	3,73	5,10	IE3 - 89,2%	89,0	87,2	IE3
460 / 795	60	6,3	3520	10,1 / 5,8	17,09	0,87	3,70	11,21	1,2	3,54	4,90	-	-	-	

Подшипник приводной стороны:	6208-ZZ
Подшипник не приводной стороны:	6206-ZZ
Дренажное отверстие:	отсутствует
Клемма заземления:	присутствует
Класс вибрации:	A
Класс изоляции:	F
Режим работы:	S1
Направление вращения:	по часовой стрелке
Материал корпуса:	алюминий
Тип балансировки:	half key
Цвет:	RAL 6011
Защита двигателя:	отсутствует
Метод охлаждения:	IC 411
Расположение клеммной коробки:	сверху



<https://pv-k.ru/>

Материал клеммной коробки:	алюминий
Резьба винтов крышки:	M5
Сальник:	1 x M25
Крепление:	18-25 мм
Монтажное исполнение:	IM 1001 (B3)
Диапазон рабочих температур:	-20 / +40 °C
Высота над уровнем моря, не более:	1000 м
Класс защиты оболочки:	IP55
Уровень звукового давления на 50/60 Гц (дБ):	69
Момент инерции (кг·мм²):	0,0077198
Стандарт:	IEC 60034-1
Масса (кг):	36,2